



TAVOLI REFRIGERATI ELITE GN - VENTILATI TN
ELITE GN REFRIGERATED COUNTERS - VENTILATED TN
TABLES REFRIGERES ELITE GN - VENTILEES TN
ELITE GN KÜHLTISCHE - UMLUFTKÜHLUNG TN

PORTE VETRO
GLASS DOORS
PORTES VITREES
GLASTÜREN

08/2012 - 01

IT

Struttura monoblocco in acciaio inox; finitura esterna satinata scotch-brite; spessore di isolamento 50 mm con schiuma poliuretanic ad alta densità (40 kg/mc); piani da lavoro spessore 40 mm; piedini in acciaio inox regolabili H:140-190; celle con gli angoli interni arrotondati per agevolare la pulizia; porte auto chiudenti con fermo a 95°; gruppo frigorifero estraibile per una facile manutenzione; sistema di ventilazione forzata per la massima uniformità di temperatura interna.

Stainless steel monobloc structure; scotch-brite external satin finish; 50 mm high density polyurethane foam insulation (40 kg/mc); 40 mm worktop thickness; adjustable stainless steel feet H:140-190; chambers with rounded internal corners for easier cleaning; spring-operated door fitted with stop at 95°; extractable cooling unit for easier maintenance; forced ventilation system for uniform inner temperature.

EN

FR

Structure monobloc en acier inox Aisi 304 avec une finition extérieure satinée Scotch-brite ; isolation de 50 mm d'épaisseur par injection de mousse polyuréthane à haute densité (40 kg/m3) ; épaisseur des plans de travail de 40 mm ; compartiments intérieurs avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage ; robustes pieds réglables en acier inox H 140-190 ; porte réversible avec ressort de fermeture automatique à 95° ; unité réfrigérant extractible pour faciliter l'entretien ; de ventilation forcé pour une uniformité de température maximum interne.

Monoblockausführung aus Edelstahl AISI 304 mit satinierten Außenflächen (Scotch-Brite); 50 mm starke Isolierung mittels PUR-Schaum mit hoher Dichte (40 kg/m3); 40 mm starken Arbeitsplatten; robuste Stellfüße aus Edelstahl H:140-190; Kühlzellen mit abgerundeten Innenecken für eine einfache Reinigung; Federbelastete reversibele Tür mit einer abnehmbaren Magnetdichtung; forcierte Belüftung wird die Innentemperatur absolut gleichmäßig verteilt.

DE



Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA
S.p.A

Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY

Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791





TAVOLI REFRIGERATI ELITE GN - VENTILATI TN
ELITE GN REFRIGERATED COUNTERS - VENTILATED TN
TABLES REFRIGERES ELITE GN - VENTILEES TN
ELITE GN KÜHLTISCHE - UMLUFTKÜHLUNG TN

PORTE VETRO
GLASS DOORS
PORTES VITREES
GLASTÜREN

08/2012 - 01

Modello - Model Model - Gerätetyp		TRMG3247 TRMG3048 TRMG3249	TRMG3250 TRMG3251 TRMG3252	TRMG3253 TRMG3254 TRMG3255
Descrizione - Description Description - Beschreibung		2 Doors	3 Doors	4 Doors
Range		-0°C...+10°C	-0°C...+10°C	-0°C...+10°C
SX Version		-	-	-
Funzionamento - Operating Mode Mode de fonctionnement - Betriebsmodus	①	V	V	V
Capacità lorda - Gross Capacity Capacité brute - Bruttovolumen	l	235	368	500
Dimensioni esterne - External Dimension Dimensions externes - ußenabmessungen				
Lunghezza - Width - Largeur - Breite	mm	1352	1799	2246
Profondità / con porte aperte Depth / with open doors Profondeur avec portes ouverte Tiefe/mit geöffneter Tu	mm	680/1105	680/1105	680/1105
Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	810	810	810
Dimensioni interne - Internal Dimension Dimensions internes - Innenabmessungen				
Lunghezza - Width - Largeur - Breite	mm	790	1237	1684
Profondità - Depth Profondeur - Tiefe	mm	530	530	530
Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	560	560	560
Porte - Doors - Portes - Türen		2	3	4
Dotazione Standard - Standard Equipment Equipement standard - Standardausstattung		Griglia plastificata - Plastic-Coated Grid Grille Plastifiée - Kunststoff-Beschichtetes Gitter GN 1/1		
Luce interna - Internal light Eclairage intérieure - Innerbeleuchtung	②	●	●	●
Serratura - Lock Serrure - Schloss	②	-	-	-
Fondo inox - Stainless Steel bottom Fond inox - Edelstahlgrundboden	②	□	□	□
Sbrinamento - Defrost - Dégivrage - Abtauen		Gas caldo - Hot gas - Gaz chaude - Heissem Gas		
Type		Gas caldo - Hot gas - Gaz chaude - Heissem Gas		
N° Defrost in 24 hrs.		3	3	3
Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung		Gas caldo - Hot gas - Gaz chaude - Heissem Gas		
Compressor				
Model		EMT6165GK	EMT6165GK	NEK6181GK
Potenza - Power - Puissance - Leistung	HP	1/4	1/4	3/8
T° Evaporation	°C	-10	-10	-10
Potenza frigorifera - Refrigerant Power Puissance frigorifique - Kälteleistung	watt	550	550	680
Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp		R404A	R404A	R404A
Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity Quantité de réfrigérant - Kältemittelmenge	gr	330	330	380
Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe		+32°C		
Potenza assorbita - Total Power - Puissance - Leistung	watt	400 - 2,5	400 - 2,5	500 - 3,3
Tensione alimentazione - Supply Voltage Tension d'alimentation - Anschlussspannung	V	230V~ 50Hz 1+N	230V~ 50Hz 1+N	230V~ 50Hz 1+N
220V/60Hz Voltage	②	□	□	□
Noise Level	dbA	51	51	53
Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht	kg	160	195	230

① S = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung / V = Ventilato - Ventilated - Ventilte - Umluftkühlung

② ● = Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □ = Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA
S.p.A

Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY

Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

